

DATENBLATT DATASHEET

| | |
|----------------------|---|
| Artikel Nr. Item Nr. | LED 15a 15W SMD(144pcs) 720x14mm, 1350lm |
| Artikel ID Item ID | 199.0015-01 |
| EAN-Code | 9003090241712 |



ABMESSUNGEN MEASUREMENTS

| | |
|--------------|--------|
| Länge Length | 720 mm |
| Breite Width | 14 mm |
| Höhe Height | 1 mm |

DIMMBARKEIT DIMMABILITY

| | |
|------------------|--------|
| Dimmbar Dimmable | Ja Yes |
|------------------|--------|

PRODUKTDDETAILS PRODUCT DETAILS

| | |
|----------------------------|-----|
| Anzahl LEDS Number of LEDS | 144 |
|----------------------------|-----|

DATENBLATT DATASHEET

TECHNISCHE INFORMATIONEN TECHNICAL INFORMATION

| | |
|--|---|
| Leistungsaufnahme in W Wattage | 15 W |
| Lichtstrom in Lumen / LED Luminous Flux | 1200 lm |
| Lichtfarbe Light Temperature | 3000 Kelvin (Warmweiß) 3000 Kelvin (warm white) |
| Farbwiedergabeindex Colour Rendering Index | 83 |
| Energieeffizienzklasse von beigepacktem Leuchtmittel 1 Energy Efficiency Class | F |
| Spitzenlichtstärke Peak luminous intensity | 400 cd |
| Messgröße für Stroboskopeffekte Stroboscopic effect metric [SVM] | 0,4 |
| Flimmer Messgröße Flicker metric [PstLM] | 0,9 |
| Netzspannung oder nicht direkt an die Netzspannung Mains or non-mains [MS or NMS] | nicht direkt an Netzspannung Non Mains |
| Gebündeltes oder ungebündeltes Licht Non-directional or directional [NDL or DL] | gebündeltes Licht directional light source |
| Lichtstromerhalt Lumen maintainance factor [0-1] | 0,96 |
| Lebensdauerfaktor Survival factor [0-1] | 1,00 |
| R9 Farbwiedergabeindex R9 Colour rendering index [0-100] | 8 |
| EPREL Produkttyp EPREL Producttype | Lichtquelle Light source |
| EPREL Registrierungsnummers EPREL Registration Number | 1498112 |
| Speditionsartikel Shipment on pallet | Nein No |